

CE

11

0793-CPR-0970.6.568-2



Bims- und Beton-Kellersteinwerk
Gebr. Geraedts + Co.GmbH
Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblock - 12DF 240x365x238mm
Hohlblock DIN 20000-403 3k-HBN 6-1,4-12DF N+F

Nummer der Leistungserklärung: Nr.123-2020

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblock					
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben					
Artikelnummer		123				
Maße		[mm]				240/365/238
Abmaßklasse						D1
Grenzabmaße		[mm]				+3-5/+3-5/+3-5
Druckfestigkeit		[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge			6
Brandverhalten			Euroklasse			A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]				5 / 15
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m ³]			1210
	Trockenrohdichte		max [kg/m ³]			1400
			Mittelwert [kg/m ³]			1300
Form und Ausbildung						siehe oben