

CE 11

793



Bims- und Beton-Kellersteinwerk
Gebr. Geraedts + Co.GmbH
 Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Vollblockstein 490x115x238mm
 Vollblockstein DIN 20000-403 V12-2.0-8DF N+F

Nummer der Leistungserklärung: Nr.125-2020

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Vollblockstein					
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben					
Artikelnummer		125				
Maße		[mm]				490x115x238
Abmaßklasse						D1
Grenzabmaße		[mm]				+3-5/+3-5/+3-5
Druckfestigkeit		[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge			12
Brandverhalten			Euroklasse			A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]				20 / 30
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m ³]			1810
	Trockenrohddichte		max [kg/m ³]			2000
			Mittelwert [kg/m ³]			1900
Form und Ausbildung						siehe oben