

CE

11

0793-CPR-0970.6.568-2



Bims- und Beton-Kellersteinwerk
Gebr. Geraedts + Co.GmbH
Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblock - 16DF 497x240x238mm
Hohlblock DIN 20000-403 2k-HBL 4-0,90 N+F

Nummer der Leistungserklärung: Nr.140-2020

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblock					
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben					
Artikelnummer		140				
Maße		[mm]				497/240/238
Abmaßklasse						D1
Grenzabmaße		[mm]				+3-5/+3-5/+3-5
Druckfestigkeit		[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge			5.0
Brandverhalten			Euroklasse			A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]				5 / 10
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m ³]			810
	Trockenrohdichte		max [kg/m ³]			900
			Mittelwert [kg/m ³]			850
Form und Ausbildung						siehe oben