

# CE

11

0793-CPR-0970.6.568-2



**Bims- und Beton-Kellersteinwerk**  
**Gebr. Geraedts + Co.GmbH**  
Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblock - 497x140x238mm  
Hohlblock DIN 20000-403 1k-HBL 4-0,90 N+F

Nummer der Leistungserklärung: Nr.145-2020

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblock					
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben					
Artikelnummer		145				
Maße		[mm]				497/140/238
Abmaßklasse						D1
Grenzabmaße		[mm]				+3-5/+3-5/+3-5
Druckfestigkeit		[N/mm <sup>2</sup> ]	senkrecht zur Lagerfuge			5.0
Brandverhalten			Euroklasse			A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]				5 / 10
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m <sup>3</sup> ]			810
	Trockenrohdichte		max [kg/m <sup>3</sup> ]			900
			Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]			850
Form und Ausbildung						siehe oben