

CE

11

0793



Bims- und Beton-Kellersteinwerk
Gebr. Geraedts + Co.GmbH
 Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblockstein 497x175x249 mm
 Hohlblockstein DIN 20000-403 1k - HBL 4-0,90-12DF N+F

Nummer der Leistungserklärung:

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblockstein					
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben					
Artikelnummer		219				
Maße		[mm]				497x175x249
Abmaßklasse						D4
Grenzabmaße		[mm]				+1-3/+1-3/±1
Druckfestigkeit		[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge			5.0
Brandverhalten			Euroklasse			A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]				5 / 10
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m ³]			810
	Trockenrohddichte		max [kg/m ³]			900
			Mittelwert [kg/m ³]			850
Form und Ausbildung						siehe oben