

# CE

11

793



**Bims- und Beton-Kellersteinwerk**  
**Gebr. Geraedts + Co.GmbH**  
 Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblockstein 247x300x249 mm  
 Hohlblockstein DIN 20000-403 3k HBL 4-0,90-10DF N+F

Nummer der Leistungserklärung:

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblockstein					
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben					
Artikelnummer		<b>224</b>				
Maße		[mm]				247x300x249
Abmaßklasse						D4
Grenzabmaße		[mm]				+1-3/+1-3/±1
Druckfestigkeit		[N/mm <sup>2</sup> ]	senkrecht zur Lagerfuge			4
Brandverhalten			Euroklasse			A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]				5 / 10
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m <sup>3</sup> ]			805
	Trockenrohddichte		max [kg/m <sup>3</sup> ]			900
			Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]			850
Form und Ausbildung						siehe oben