

CE

11

793



Bims- und Beton-Kellersteinwerk
Gebr. Geraedts + Co.GmbH
 Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblockstein 247x365x249 mm
 Hohlblockstein DIN 20000-403 3k HBL 6-1,2-12DF N+F

Nummer der Leistungserklärung:

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblockstein				
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben				
Artikelnummer		227			
Maße		[mm]			247x365x249
Abmaßklasse					D4
Grenzabmaße		[mm]			+1-3/+1-3/±1
Druckfestigkeit		[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge		6
Brandverhalten			Euroklasse		A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]			5 / 10
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m ³]		1010
	Trockenrohddichte		max [kg/m ³]		1200
			Mittelwert [kg/m ³]		1100
Form und Ausbildung					siehe oben