

CE

11

793



Bims- und Beton-Kellersteinwerk
Gebr. Geraedts + Co.GmbH
 Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Vollstein 249x175x124 mm
 Vollstein DIN 20000-403 VBN V20-2.0-3DF glatt

Nummer der Leistungserklärung:

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Vollstein				
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben				
Artikelnummer		243			
Maße		[mm]			497x115x249
Abmaßklasse					D4
Grenzabmaße		[mm]			+1-3/+1-3/±1
Druckfestigkeit		[N/mm ²]	senkrecht zur Lagerfuge		20
Brandverhalten			Euroklasse		A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]			20 / 30
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m ³]		1810
	Trockenrohddichte		max [kg/m ³]		2000
			Mittelwert [kg/m ³]		1900
Form und Ausbildung					siehe oben