

# CE

11

793



**Bims- und Beton-Kellersteinwerk**  
**Gebr. Geraedts + Co.GmbH**  
 Wambacher Str.1 - 41334 Nettetal

EN 771-3:2011+A1:2015

Hohlblock 247x300x249 mm  
 Hohlblock DIN 20000-403 HBN V12-1.4-10DF N+F

Nummer der Leistungserklärung:

Verwendungszweck: In Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Steintyp	Hohlblock				
Form und Ausbildung	Mauerstein der Gruppe 1 nach EN 1996-1-1, siehe oben				
Artikelnummer		<b>248</b>			
Maße		[mm]			247x300x249
Abmaßklasse					D4
Grenzabmaße		[mm]			+1-3/+1-3/±1
Druckfestigkeit		[N/mm <sup>2</sup> ]	senkrecht zur Lagerfuge		12
Brandverhalten			Euroklasse		A1
Wasseraufnahme					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Frostwiderstand					darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdurchlässigkeit		[μ]			20 / 30
Luftschalldämmung	Brutto-		min [kg/m <sup>3</sup> ]		1210
	Trockenrohddichte		max [kg/m <sup>3</sup> ]		1400
			Mittelwert [kg/m <sup>3</sup> ]		1300
Form und Ausbildung					siehe oben